ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

Трассовый раствор для природного камня TNM-flex Tubag



Наличный расчёт:

Цена за шт **2338.58** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **2386.31** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- белый цвет
- минеральный состав
- устойчивость к расплыву под весом тяжелых плит
- высокая адгезия к природному камню
- содержит трасс для уменьшения вероятности выцветания и образования пятен при укладке натурального камня, а также для улучшения рабочих характеристик раствора
- прост и удобен в применении
- морозостойкий
- водостойкий

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для наружных и внутренних работ
- для укладки слоем толщиной 5 - 15 мм
- для укладки и фиксации высокочувствительных к прокрашиванию плит из натурального

камня и керамической плитки согласно нормам DIN 18352 и DIN 18332 с рельефной изнаночной стороной (желобки, круглые выступы, узор «ласточкин хвост»), а также для укладки ровных плит одинаковой толщины и других ровных покрытий на основание с незначительными неровностями, например: плитка Cotto, клинкерная плитка, плитка ручной формовки, известняковые плиты большого формата (плиты Solnhofer, юрский мрамор, травертин), плиты большого формата из гранита, базальта и кварцита, плиты большого формата из керамики и фаянса
- для укладки плит на террасах, балконах, лестничных ступенях и площадках, подоконниках, а также на полах с подогревом

СВОЙСТВА / ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая клеевая С2 ТЕ S1 ГОСТ Р 56387
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность заполнителя: 1,25 мм
- содержание зерен наибольшей крупности: не более 5%
- способность к смачиванию: не менее 30 мин
- стойкость к сползанию: не более 0,5 мм
- открытое время: не менее 30 мин
- поперечная деформация: не менее 2,5 мм
- прочность клеевого соединения после:
  - выдержки в воздушно-сухой среде 28 суток: ≥ 1 МПа
  - выдержки в водной среде 28 суток: ≥ 1 МПа
  - выдержки при температуре 70°С: ≥ 1 МПа
  - циклического замораживания/оттаивания: ≥ 1 МПа
- прочность при сжатии: ≥ 10 МПа

Количество штук на поддоне	48
Количество штук в машине	768