ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии TNH-flex Tubag



Наличный расчёт:

Цена за шт **3938.56** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **4018.94** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- минеральный состав
- эластичный раствор для повышения адгезии природного камня
- прост и удобен в применении
- морозостойкий
- водостойкий

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для внутренних и наружных работ
- для обеспечения высокой адгезии между основанием и раствором, а также между раствором и природным камнем
- для увеличения адгезии при укладке плит из натурального камня на толстый слой раствора, в том числе:
  - плит из базальта, гранита, сланца

- многоугольных плит (порфир), кварцитовых плит
- керамических покрытий (керамическая плитка, плитка гресс), мозаика
- керамической плитки с фактурной поверхностью
- бетонных плит заводского изготовления

- для укладки природного камня на полах с подогревом

СВОЙСТВА / ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА:

(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая клеевая С2 ТЕ S1 ГОСТ Р 56387
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность заполнителя: 0,5 мм
- содержание зерен наибольшей крупности: не более 5%
- способность к смачиванию: не менее 30 мин
- стойкость к сползанию: не более 0,5 мм
- открытое время: не менее 30 мин
- прочность клеевого соединения после:
  - выдержки в воздушно-сухой среде 28 суток: ≥ 1 МПа
  - выдержки в водной среде 28 суток: ≥ 1 МПа
  - выдержки при температуре 70°С: ≥ 1 МПа
  - циклического замораживания/оттаивания: ≥ 1 МПа
- поперечная деформация не менее 2,5 мм

Выход раствора из упаковки сухой меси, л	19
Количество штук на поддоне	48
Количество штук в машине	768