ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

NSI Гидрофобизатор глубокого проникновения с эффектом «мокрого камня» Tubag



Наличный расчёт:

Цена за шт **16738.4** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **17080** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Преимущества и основные свойства гидрофобизатора глубокого проникновения NSI с эффектом «мокрого камня» для обработки кирпича, камня и бетонной тротуарной плитки приведены ниже. Этот гидрофобизатор улучшает внешний вид обработанного материала, усиливая насыщенность цвета поверхностного слоя. Благодаря своей уникальной формуле, он образует в материале прочную кремнийорганическую полимерную матрицу, заполняя микротрещины и капилляры, не снижая при этом показатель паропроницаемости.

Перед нанесением гидрофобизатора на кирпич, камень или бетонную тротуарную плитку необходимо тщательно очистить и промыть поверхность, чтобы избежать образования пленки, которая может законсервировать грязь. Это значительно улучшит внешний вид изделия. Можно воспользоваться либо мойкой, либо чисткой поверхности, а для обработки тротуарной плитки рекомендуется использовать сдувку, которая уберет лишнюю грязь и пыль с поверхности.

Гидрофобизатор NSI способствует повышению морозостойкости, устойчивости к загрязнениям

и биологическим поражениям, таким как плесень и мох, а также предотвращает высолообразование. Обладая высокой паропроницаемостью, он позволяет материалу "дышать" и предотвращает накопление влаги внутри камня, что важно для сохранения структуры и долговечности кирпичных, каменных и бетонных поверхностей. Кроме того, препарат увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот. При обработке бетонной тротуарной плитки значительно снижается сцепление льда с поверхностью, что облегчает процесс очистки от наледи. Введение антисептических компонентов предотвращает развитие микроорганизмов на обработанных поверхностях, повышая их долговечность и эстетическую привлекательность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- улучшает внешний вид обработанного материала, усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя
- создает эффект «мокрого камня»
- увеличивает атмосферостойкость и коррозийную стойкость материалов
- препятствует появлению высолов
- защищает обрабатываемую поверхность от мха, плесени и других биологических загрязнений
- увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот
- не снижает газо- и воздухопроницаемость
- устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли
- при обработки тротуарной плитки значительно снижается сцепление льда с минеральной поверхностью, что значительно облегчает процесс очистки от наледи

Вес, кг	8
Расход, мл/кв.м	150–300
Область применения	Предназначен для поверхностной обработки строительных конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, ячеистого бетона, штукатурки, тротуарной плитки, шифера, дерева, натурального камня и других строительных материалов минерального и природного происхождения, с целью защиты от проникновения воды и зарастания поверхности.
Фасовка	канистра 10 л
Количество штук на поддоне	48