ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

Термопанель с L-кромкой и профилированием Термокремент 40 мм



Наличный расчёт:

Цена за шт **1351.84** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1579.04** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Свойства Термокремента

- Теплоизоляционные свойства:

Термокремент имеет коэффициент теплопроводности 0,058 Вт/м*К выше, чем у минваты и пенопласта.

Это позволяет достигать более высоких показателей энергоэффективности здания.

- Огнестойкость:

Термокремент имеет класс горючести Г1, что означает его негорючесть и способность выдерживать высокие температуры без повреждений.

Это делает его безопасным для использования даже в местах с высоким риском возгорания, в отличие от легковоспламеняемого пенопласта.

- Долговечность и устойчивость:

Благодаря вакуумному способу производства, Термокремент имеет более плотную и стабильную структуру, что делает его износостойким и устойчивым к деформациям.

В отличие от каменной ваты, Термокремент не рассыпается и не дает усадки со временем.

- Простота монтажа:

Термокремент изготавливается в виде готовых к установке термопанелей. Это значительно упрощает и ускоряет процесс утепления и укрепления зданий.

Особенно, если сравнивать термокремент с рулонными материалами, такими как каменная вата, например.