8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

KMR Клеевой состав для СФТК



Наличный расчёт:

Цена за шт **1735.22** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1770.64** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- модифицированный полимером состав на цементном вяжущем
- низкое водопоглощение по массе, гидрофобный
- безусадочный
- высокая адгезия минеральным основаниям (более 0,8 Мпа) и ППС 16 Ф (0,10 МПа)
- высокая устойчивость к сползанию
- высокая пластичность готового клеевого состава

Применение:

- для применения в СФТК с керамической облицовкой – «LOBATHERM P(M)-R»
- для приклеивания фасадных пенополистирольных и минераловатных плит, экструдированного полистирола на цоколях зданий

Основные показатели качества:

- клеевой состав на основе портландцемента для СФТК с наружным слоем из керамической плитки: B7,5; Btb3,2; Aab4; F75; ГОСТ Р 54359-2017
- системный продукт СФТК «LOBATHERM P(M)-R»
- контролируемое качество
- вяжущее согласно нормам ГОСТ 31108-2016

Технические данные:

Класс состава	B7,5; Btb3,2; Aab4; F75; ГОСТ Р 54359-2017
Прочность на сжатие	> 10 МПа
Размер заполнителя	0-1 мм
Температура применения	от +5°С до +30°С
Максимальная толщина клеевого слоя	не более 25 мм
Время использования	~ 1 час
Количество воды затворения	~ 5,5-6,0 л на 25 кг
Морозостойкость	F 75
Выход раствора	~ 17,5 л из 25 кг сухой смеси
Расход	~ 1,35 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
Срок хранения	12 месяцев
Форма поставки	мешки по 25 кг
Цвет	серый

Количество штук на поддоне	48
Выход раствора из упаковки сухой меси, л	17,5