8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

UG Универсальная грунтовка quick-mix



Наличный расчёт:

Цена за шт **1361.2** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1388.98** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- готовая к применению
- без содержания растворителей
- выравнивание впитываемости оснований
- обеспыливание и укрепление мелящих поверхностей
- улучшение адгезии последующих покрытий с основанием
- предотвращение слишком быстрого впитывания воды в основание из последующих слоев
- быстрое высыхание

Применение:

- для выравнивания впитывающей способности цементных, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок
- для обеспыливания и выравнивания впитывающей способности кладочных конструкций из керамического и силикатного кирпича
- для гипсокартона и плит из фиброцемента
- для бетона, цементных и ангидритных стяжек
- для подготовки оснований под нанесение плиточных клеев
- для увеличения адгезии последующих покрытий, таких как: шпаклевки, базовые

штукатурные составы и лакокрасочные материалы на водной основе
- для вертикальных и горизонтальных поверхностей
- для наружных и внутренних работ

Основные показатели качества:

- сополимерная акриловая дисперсия, консерванты, добавки, вода

Технические данные:

Цвет	молочно-белый (бесцветный после высыхания)
Плотность	1,00 ± 0,05 г/см3
Сухой остаток	~ 3,5%
pH-значение	6,5 - 8,5
Температура применения	от +5°С до +30°С
Время высыхания	на «отлип» - 1 час, окрашивание через 4 часа
Расход	~ 0,1-0,2 кг/м2 в зависимости от впитываемости основания
Количество штук на поддоне	60