ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

ATG Грунтовка глубокого проникновения quick-mix



Наличный расчёт:

Цена за шт **1710.78** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1745.7** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- готовая к применению
- без содержания растворителей
- глубокое проникновение в основание и его укрепление
- увеличение сцепления последующих покрытий с основанием
- снижение и выравнивание впитываемости оснований
- предотвращение “сгорания“ последующих слоев
- быстрое высыхание

Применение:

- для выравнивания впитывающей способности минеральных оснований, в том числе плотных, мелкопористых, таких как штукатурка, бетон, кирпичная кладка, фиброцементные плиты, гипсокартон, цементные и ангидритные стяжки
- для укрепления старых, слегка мелящих и пылящих оснований
- для подготовки оснований под нанесение плиточных клеев, под самовыравнивающие смеси и гидроизоляционные покрытия
- для увеличения сцепления (адгезии) последующих покрытий, таких как шпаклевки и

лакокрасочные материалы на водной основе
- для вертикальных и горизонтальных поверхностей
- для наружных и внутренних работ

Основные показатели качества:

- высококачественная грунтовка на основе дисперсии в виде сверхтонких полимерных акриловых частиц (акрил-гидрозоль)
- сополимерная акриловая дисперсия, консерванты, добавки, вода

Технические данные:

Цвет	молочно-белый (бесцветный после высыхания)
Плотность	1,00 ± 0,05 г/см3
Сухой остаток	~ 7,0%
pH-значение	6,5 - 8,5
Температура применения	от +5°C до +30°C
Время высыхания	на “отлип“ - 1 час, окрашивание через 4 часа
Расход	~ 0,1-0,2 кг/м2 в зависимости от впитываемости основания

Количество штук на поддоне	60