ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

FLEX FKC плиточный клей эластичный strasser



Наличный расчёт:

Цена за шт **973.84** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1003.96** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- для укладки керамической облицовки крупного формата на пол и на стены
- для облицовки фасадов зданий штучными материалами
- высокие адгезионные свойства
- длительное открытое время
- высокая стойкость к сползанию
- высокая деформативность
- водостойкость и морозостойкость

Применение:

- для укладки керамической плитки и керамогранита, искусственного и натурального камня крупного формата, керамической и стеклянной мозаики, клинкерной плитки.
- для укладки керамической облицовки размерами:
  - - снаружи помещений до 120*120 см (< 14400 см2)
  - - внутри помещений до 300*120 см (< 36000 см2)
- для облицовки фасадов зданий (СФТК) штучными материалами в соответствии с ГОСТ Р

58937-2020
- для укладки облицовки на цементные, гипсовые и известковые основания, бетон, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы и др.
- укладка керамической облицовки на «теплые» полы любого типа.
- облицовка крытых и открытых искусственных водоемов и чаш бассейнов любого водоизмещения.
- облицовка стен и полов в системах с комплексной гидроизоляцией strasser DICHT DA, FDS 2K и VAB.
- для настенных и напольных поверхностей внутри и снаружи помещений

Основные показатели качества:
(определены при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая клеевая C2TE S1, ГОСТ Р 56387
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- наибольшая крупность зерен заполнителя: 0,63 мм
- водоудерживающая способность: не менее 98 %
- способность к смачиванию: не менее 30 минут
- стойкость к сползанию: не более 0,5 мм
- открытое время: более 30 минут (ср. знач. ~ 1,0 МПа)
- поперечная деформация: не менее 2,5 мм (ср. знач. ~ 2,6 мм)
- прочность клеевого соединения после:
    - - выдержки в воздушно-сухой среде 28 суток: > 1,0 МПа (ср. знач. ~ 1,7 МПа)
    - - выдержки в водной среде: > 1,0 МПа
    - - выдержки при температуре 70°C: > 1,0 МПа
    - - циклического замораживания/оттаивания: > 1,0 МПа

Состав:

- цементное вяжущее по ГОСТ 31108, фракционированные кварцевые заполнители, специальные полимеры и модифицирующие добавки

Технические данные:

Количество воды затворения	9,0 – 9,5 л на мешок 25 кг (0,36-0,38 л на 1 кг)
Толщина клеевого слоя	2 – 5 мм
Плотность растворной смеси	~ 1600 ± 50 кг/м3
Жизнеспособность растворной смеси	~ 4 часа при +20°C
Температура применения	+5°C до +30°C
Температура эксплуатации	-50°C до +70°C
Пригодность для хождения	через 24 часа
Затирание швов	через 6-8 часов на стенах через 24 часа на полах
Полные нагрузки	через 14 дней

Количество штук на поддоне	48