ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

Трассовый раствор с дренажными свойствами TPM-D 4 Tubag



Наличный расчёт:

Цена за шт **1452.01** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **1496.92** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- минеральный состав
- обладает дренажными свойствами
- содержит трасс
- уменьшает риск разрушения и выцветания дорожного покрытия из-за замерзания стоячей воды
- высокая прочность на сжатие
- морозостойкий
- прост и удобен в применении

Применение:

- для поверхностей с высокой N2 и средней N3 транспортной нагрузкой согласно ZTV Wegebau
- в качестве раствора для укладки брусчатки и плит из природного камня или бетона
- для выполнения дренажных желобов

Основные показатели качества:
(определены при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%)

- смесь сухая напольная Btb4, B30, F100 ГОСТ 31358
- влажность сухой смеси: не более 0,5%
- предел прочности на растяжение при изгибе: не менее 5 МПа
- предел прочности при сжатии: не менее 35 МПа
- деформация усадки: не более 1 мм/м
- морозостойкость: F100
- трасс согласно нормам DIN 51043

Технические данные:

Размер заполнителя	0-4 мм
Величина просачивания дождевых осадков	> 270 л/(с·Га)
Коэффициент водопроницаемости	> 5,4 × 10-5 м/с
Температура применения	от +5°С до +30°С
Время использования	~ 2 ч
Толщина нанесения	4-6 см
Количество воды затворения	~ 3,5-4,0 л на 40 кг
Выход раствора	~ 20 л из 40 кг
Расход	~ 20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм

Количество штук на поддоне	40