ЭКСТЕРЬЕР-ЦЕНТР брикус

8 (800) 505-605-6
Поставки во все регионы РФ
Сайт: brickus.ru

Раствор для заполнения швов брусчатки PFK Tubag



Наличный расчёт:

Цена за шт **6485.8** руб.

Безналичный расчёт:

Цена за шт **6686.4** руб.

* Цены указаны из расчёта загрузки полной машины

Характеристики:

- готов к использованию, поставляется в вакуумной упаковке
- твердеет под воздействием кислорода воздуха
- водопроницаемый
- зашламовывание по классической технологии
- простое и рациональное применение благодаря технологии Easy Clean Technology
- эффективно препятствует зарастанию швов
- морозоустойчив
- пригоден для уборки подметально-уборочными машинами

Применение:

- для первичного заполнения швов и ремонта брусчатых покрытий, а также плиточных покрытий из природного камня и клинкерных покрытий
- для садов и парков, декоративного оформления террас, площадок и дорожек с преимущественно пешеходной нагрузкой
- пригоден для категорий использования N1 и N2 согласно ZTV Wegebau

Основные показатели качества:

- минеральный заполнитель
- контролируемое качество

Технические данные:

Прочность на сжатие	~ 15 Н/мм2 (спустя 7 дней)
Плотность раствора	~ 1,8 кг/л
Температура применения	от +5°С до +30°С (температура воздуха и брусчатки)
Время использования	~ 40 мин.
Ширина шва	2-30 мм
Глубина шва	≥ 20 мм (при связанном подстилающем слое)
Хождение	~ 24-48 ч
Полные нагрузки	~ 7 суток
Расход	см. таблицу 1
Срок годности	12 месяцев
Форма поставки	пластиковое ведро 15 кг
Цвет	черный, бетонно-серый, сланцево-серый, песочный

Количество штук на поддоне	50